

# FlexShaft™ Stroje

Pro vysokorychlostní čištění trubek a odtoků

**RIDGID**

**NOVÉ**



## ČISTÍ POTRUBÍ OD 1¼" DO 4" (32 - 100 mm)

Stroje RIDGID FlexShaft jsou lehké, kompaktní a vysoce efektivní stroje, které čistí stěny trubek a odtoků o průměru 32 až 100 mm (1¼" až 4") a do vzdálenosti až 21,3 m (70').

Stroje Flex Shaft lze také ovládat během kamerové inspekce v linii záběru a zároveň sledovat, to co čistíte. Žádný jiný expert na měkké ucpávky to neumí.

- ▶ **ČIŠTĚNÍ OD STĚNY KE STĚNĚ**  
Řetězové omílače se rozšiřují až do úplného vyčištění potrubí
- ▶ **SOUČASNÉ POUŽITÍ KAMERY**  
Stroje Flex Shaft umožňují použití kamery během práce v potrubí
- ▶ **ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY**  
Rychlejší nastavení a vyčištění, rychlé čištění a bateriové pohodlí pro další časové úspory
- ▶ **PŘÍZPŮSOBTE SI SVŮJ STROJ**  
K dispozici je celá řada řetězových omílačů a příslušenství

# VYSOKORYCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ TRUBEK A ODTOKŮ

Stroje RIDGID® FlexShaft využívají specializované řetězové omílače připojené k ohebnému tlačnému nástroji, který se otáčí při vysokých rychlostech pomocí akumulátorové vrtačky s nastavitelnou spojkou (není součástí dodávky) připojené ke středové hnací hřídeli.

Vzhledem k tomu, že se hřídel otáčí uvnitř odolného nylonového pláště, který je umístěn v plně uzavřeném bubnu, vzniká méně nepořádku na pracovišti.



## SPECIFIKACE:

Model	K9-102	K9-204
Kapacita potrubí	1¼" až 2" (32 - 50 mm)	2" až 4" (50 - 100 mm)
Průměr hřídele (bez pláště)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Průměr tlačné sady (s pláštěm)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Délka tlačné sady	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Rychlost otáčení	Min. 1800 ot / min - Max. 2500 ot./min	
Vrtací nástavec*	⅝" Šestihran (8 mm)	
Hmotnost (bez vrtačky / omílače)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Rozměry (bez vrtačky)	19,2" × 7,5" × 22,1" (488 × 191 × 562 mm)	21,1" × 10,8" × 24,2" (536 × 274 × 615 mm)
Provozní teplota	-6°C až 60°C	

\*Akumulátorová vrtačka není součástí dodávky.

## ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost lb	Hmotnost kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm) Obsahuje: 15,2 m (50') tlačné sady se 6 mm (¼") hřídelí*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm) Obsahuje: 21,3 m (70') tlačné sady s 8 mm (⅝") hřídelí**	44,4	20,1

\* K9-102 obsahuje: K9-102 1¼" a K9-102 2" omílače, FlexShaft 118 ml (4 oz) maziva, vložky PVC 1¼" a PVC 1½", šestihřanný klíč 4 mm s T-rukojetí, šestihřanný klíč 3 mm s T-rukojetí, RIDGID brašna, K9-102 a K9-204 ruční výbava.

\*\* K9-204 obsahuje: K9-204 2" a K9-204 4" omílače, FlexShaft 118 ml (4 oz) maziva, šestihřanný klíč 4 mm s T-rukojetí, šestihřanný klíč 3 mm s T-rukojetí, RIDGID brašna, K9-102 a K9-204 ruční výbava.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kat. č.	Popis
64293	FlexShaft omílač, pro potrubí 1¼" - 2" (32 - 50 mm), jedno-řetězový (použití se 6 mm (¼") hřídelí)
64298	FlexShaft omílač, pro potrubí 2" (50 mm), 2-řetězový (použití se 6 mm (¼") hřídelí)
64283	FlexShaft omílač, pro potrubí 1¼" - 2" (32 - 50 mm), jedno-řetězový s karbidovými hroty (použití se 6 mm (¼") hřídelí)
64288	FlexShaft omílač, pro potrubí 2" (50 mm), 2-řetězový s karbidovými hroty (použití se 6 mm (¼") hřídelí)
66568	FlexShaft omílač, pro potrubí 1¼" - 2" (32-50 mm), jedno-řetězový s průnikovou hlavou a karbidovými hroty (použití se 6 mm (¼") hřídelí)
66573	FlexShaft omílač, pro potrubí 1½" - 2" (40-50 mm), 2-řetězový s průnikovou hlavou a karbidovými hroty (použití se 6 mm (¼") hřídelí)
64323	FlexShaft omílač, pro potrubí 2" (50 mm), 2-řetězový (použití s 8 mm (⅝") hřídelí)
64328	FlexShaft omílač, pro potrubí 3" (75 mm), 3-řetězový (použití s 8 mm (⅝") hřídelí)
64333	FlexShaft omílač, pro potrubí 4" (100 mm), 3-řetězový (použití s 8 mm (⅝") hřídelí)
64308	FlexShaft omílač, pro potrubí 2" (50 mm), 2-řetězový s karbidovými hroty (použití s 8 mm (⅝") hřídelí)
64313	FlexShaft omílač, pro potrubí 3" (75 mm), 3-řetězový s karbidovými hroty (použití s 8 mm (⅝") hřídelí)
64318	FlexShaft omílač, pro potrubí 4" (100 mm), 3-řetězový s karbidovými hroty (použití s 8 mm (⅝") hřídelí)
66578	FlexShaft omílač, pro potrubí 2" (50 mm), 2-řetězový s průnikovou hlavou a karbidovými hroty (použití se 8 mm (⅝") hřídelí)
66583	FlexShaft omílač, pro potrubí 3" (75 mm), 3-řetězový s průnikovou hlavou a karbidovými hroty (použití se 8 mm (⅝") hřídelí)
66588	FlexShaft omílač, pro potrubí 4" (100 mm), 3-řetězový s průnikovou hlavou a karbidovými hroty (použití se 8 mm (⅝") hřídelí)
64338	RIDGID FlexShaft Mazivo, 238 ml (8 oz)
64343	FlexShaft 6 mm (¼") tlačná sada (obsahuje 15,2 m (50') dlouhou hřídel, plášť, spojky)
64348	FlexShaft 8 mm (⅝") tlačná sada (obsahuje 21,3 m (70') dlouhou hřídel, plášť, spojky)
64363	Příslušenství-průchodka pro 1¼" (32 mm) potrubí
64368	Příslušenství-průchodka pro 1½" (40 mm) potrubí
64643	Příslušenství-pouzdro 6mm (¼"), Stk, 30,4 cm (12") pro FlexShaft K9-102
64648	Příslušenství-pouzdro 8mm (⅝"), Stk, 30,4 cm (12") pro FlexShaft K9-204




RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

### ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Všechny typy potrubí
- Pro měkké ucpávky a mastnotu



### ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE S KARBIDOVÝMI HROTY

- Silnostěnné roury
- Pro měkké ucpávky, mastnotu, kámen a kořeny



### PRŮNIKOVÉ ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Do potrubí s tvrdou stěnou
- Na měkké ucpávky, mastnotu, šupiny, kořeny a hygienické ubrusky



Bližší informace naleznete na adrese [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

# NIPO TOOLS

[www.nipo.cz](http://www.nipo.cz)

CZ-76326 Luhačovice  
Mob. +420 602 719 020  
[nipo@nipo.cz](mailto:nipo@nipo.cz)

# RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

FY19 871A\_CZ

# FlexShaft™ Stroje

Na vysokorychlostné čistenie rúr a odtokov

**RIDGID**

**NOVÉ**



## ČISTIA POTRUBIA OD 32 DO 100 mm (1¼" TO 4")

Stroje RIDGID FlexShaft sú ľahké, kompaktné a vysoko efektívne stroje, ktoré čistia steny rúr a odtokov o priemere 32 až 100 mm (1 až 4") a do vzdialenosti až 21,3 m (70').

Stroje Flex Shaft možno tiež ovládať počas kamerovej inšpekcie v línii záberu a zároveň sledovať, to čo čistíte. Žiadny iný expert na mäkké upchávky to nedokáže.

- ▶ **ČISTENIE OD STENY KU STENE**  
Reťazové omieľače sa rozširujú až do úplného vyčistenia potrubia
- ▶ **SÚČASNÉ POUŽITIE KAMERY**  
Stroje Flex Shaft umožňujú použitie kamery počas práce v potrubí
- ▶ **ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY**  
Rýchlejšie nastavenie a vyčistenie, rýchle čistenie a batériové pohodlie pre ďalšie časové úspory
- ▶ **PRISPÔSOBTE SI SVOJ STROJ**  
K dispozícii je celý rad reťazových omieľáčov a príslušenstva

# VYSOKORÝCHLOSTNÉ ČISTENIE RÚR A ODTOKOV

Stroje RIDGID® FlexShaft využívajú špecializované reťazové omieľače pripojené k ohybnému tlačnému nástroju, ktorého jadro sa otáča pri vysokých rýchlostiach pomocou akumulátorovej vrtáčky s nastaviteľnou spojkou (nie je súčasťou dodávky) pripojenej k stredovému hnciemu hriadeľu.

Vzhľadom k tomu, že sa hriadeľ otáča vo vnútri odolného nylonového plášťa, ktorý je umiestnený v úplne uzavretom bubni, vzniká menej neporiadku na pracovisku.



## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model	K9-102	K9-204
Kapacita potrubia	1¼" až 2" (32 - 50 mm)	2" až 4" (50 - 100 mm)
Priemer hriadeľa (bez plášťa)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Priemer tlačnej sady (s plášťom)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Dĺžka tlačnej sady	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Rýchlosť otáčania	Min. 1800 ot / min - Max. 2500 ot./min	
Vrtací nástavec*	⅝" Šesthran (8 mm)	
Hmotnosť (bez vrtáčky / omieľača)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Rozmery (bez vrtáčky)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 mm)
Prevádzková teplota	-6°C až 60°C	

\*Akumulátorová vrtáčka nie je súčasťou dodávky.

## ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:

Katalógové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnosť lb	Hmotnosť kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm) Obsahuje: 15,2 m (50') tlačnej sady s 6 mm (¼") hriadeľom*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm) Obsahuje: 21,3 m (70') tlačnej sady s 8 mm (⅝") hriadeľom**	44,4	20,1

\* K9-102 obsahuje: K9-102 1¼" a K9-102 2" omieľače, FlexShaft 118 ml (4 oz) mazivo, vložky PVC 1¼" a PVC 1½", šesthranný kľúč 4 mm s T-rukoväťou, šesthranný kľúč 3 mm s T-rukoväťou, RIDGID brašňa, K9-102 a K9-204 ručná výbava.

\*\* K9-204 obsahuje: K9-204 2" a K9-204 4" omieľače, FlexShaft 118 ml (4 oz) mazivo, šesthranný kľúč 4 mm s T-rukoväťou, šesthranný kľúč 3 mm s T-rukoväťou, RIDGID brašňa, K9-102 a K9-204 ručná výbava.

## PRÍSLUŠENSTVO:

Kat. č.	Popis
64293	FlexShaft omieľač, pre potrubie 1¼" - 2" (32 - 50 mm), jedno-reťazový (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64298	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64283	FlexShaft omieľač, pre potrubie 1¼" - 2" (32 - 50 mm), jedno-reťazový s karbidokarbidovými hrotmi (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64288	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
66568	FlexShaft omieľač, pre potrubie 1¼" - 2" (32-50 mm), jedno-reťazový s prienikovou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
66573	FlexShaft omieľač, pre potrubie 1½" - 2" (40-50 mm), 2-reťazový s prienikovou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64323	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64328	FlexShaft omieľač, pre potrubie 3" (75 mm), 3-reťazový (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64333	FlexShaft omieľač, pre potrubie 4" (100 mm), 3-reťazový (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64308	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64313	FlexShaft omieľač, pre potrubie 3" (75 mm), 3-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64318	FlexShaft omieľač, pre potrubie 4" (100 mm), 3-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
66578	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový s prienikovou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
66583	FlexShaft omieľač, pre potrubie 3" (75 mm), 3-reťazový s prienikovou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
66588	FlexShaft omieľač, pre potrubie 4" (100 mm), 3-reťazový s prienikovou hlavou a karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64338	RIDGID FlexShaft Mazivo, 238 ml (8 oz)
64343	FlexShaft 6 mm (¼") tlačná sada (obsahuje 15,2 m (50') dlhý hriadeľ, plášť, spojky)
64348	FlexShaft 8 mm (⅝") tlačná sada (obsahuje 21,3 m (70') dlhý hriadeľ, plášť, spojky)
64363	Príslušenstvo-priechodka pre 1¼" (32 mm) potrubie
64368	Príslušenstvo-priechodka pre 1½" (40 mm) potrubie
64643	Príslušenstvo-púzdro 6mm (¼"), Stk, 30,4 cm (12") pre FlexShaft K9-102
64648	Príslušenstvo-púzdro 8mm (⅝"), Stk, 30,4 cm (12") pre FlexShaft K9-204





RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2020, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

### REŤAZOVÉ OMIEĽAČE

- Všetky typy potrubí
- Pre mäkké upchávky a masť



### REŤAZOVÉ OMIEĽAČE S KARBIDOVÝMI HROTI

- Hrubostenné rúry
- Pre mäkké upchávky, masť, kameň a korene



### PRIENIKOVÉ REŤAZOVÉ OMIEĽAČE

- Do potrubí s tvrdou stenou
- Na mäkké upchávky, masť, šupiny, korene a hygienické obrúsky



Bližšie informácie nájdete na adrese [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

**NIPO**  
S.R.O.  
[www.nipo.sk](http://www.nipo.sk)  
SK-01855 Tuchyňa  
Mob. +421 902164546  
[nipo@nipo.sk](mailto:nipo@nipo.sk)

**RIDGID**

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

**EMERSON**