

# Trennen

## Sägen elektrisch

### 1 PIPECUT TURBO 250 / 400

Tragbares Rohrtrennsystem für Rohre unterschiedlicher Materialien von Ø 20 – 400 mm



#### Produkt-Profil

##### EINSATZBEREICHE

Geeignet für Rohre aus Stahl, Kupfer, Gusseisen, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff.

##### ANWENDUNGSVORTEILE

- Drehzahlregulierung zur Abstimmung auf verschiedenste Rohrmaterialien
- Laserindikator zur exakten Bestimmung des Schnitts
- LED zur Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Modulares System – einfaches Wechseln der Rohrklammervorrichtung
- Optische Anzeige der idealen Schnittgeschwindigkeit

Abnehmbare Sägeblattabdeckung

Leichtes und schnelles Entfernen der Sägespäne

Laserindikator

Genaue Positionierung, weniger Verschnitt

Überlastschutz durch Rot/Grün-Indikator

Anwender erkennt sofort Überlastung des Motors

Modulares System

Kostensparnis möglich durch Wechsel der Rohrklammervorrichtung

LED Leuchte

Saubere Ausleuchtung des Schnittbereichs

Manuelle Feineinstellung

Nachjustierung für präzisen 90° Schnitt möglich



Abb. Tragetasche PIPECUT 250/400 Turbo

LED Leuchte



Modulares System - Rohrklammervorrichtung austauschbar



Laser



Drehzahlregulierung



### PIPECUT TURBO 250

Tragbares Rohrtrennsystem für Rohre unterschiedlicher Materialien von Ø 20 - 250 mm

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	223 x 235 x 410 mm
Gewicht:	8,3 kg
Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 250 mm
Max. Wandstärke Stahl:	8 mm
Max. Wandstärke PVC:	20 mm
Kabellänge:	3 m
Leistung:	1400 W
Trennscheibendurchmesser:	140 mm / 165 mm
Kupplungsdurchmesser:	62 mm

Trennen von Stahlrohren bis Ø 250 mm (PIPECUT TURBO 250)



Set (No. 1000001251 / 1000001252) beinhaltet: PIPECUT TURBO 250 (230 / 110V), 1 Keramik Trennscheibe (No.56705) 140x62mm Z46, 4 Rollen, 1 Tragetasche

Bezeichnung	kg	No.
PIPECUT TURBO 250 (230 V)	13,6	<b>1000001251</b>
PIPECUT TURBO 250 (110 V)	13,6	<b>1000001252</b>
Rohrklemmvorrichtung PIPECUT TURBO 400	10,2	<b>1000001364</b>

### PIPECUT TURBO 400

Tragbares Rohrtrennsystem für Rohre unterschiedlicher Materialien von Ø 80 - 400 mm

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	223 x 285 x 550 mm
Gewicht:	10,2 kg
Rohrdurchmesser:	Ø 80 - 400 mm
Max. Wandstärke Stahl:	8 mm
Max. Wandstärke PVC:	20 mm
Kabellänge:	3 m
Leistung:	1400 W
Trennscheibendurchmesser:	140 mm / 165 mm
Kupplungsdurchmesser:	62 mm

Trennen von Stahlrohren bis 8 mm Wandstärke



Set (No. 1000001253 / 1000001254) beinhaltet: PIPECUT TURBO 400 (230 / 110V), 1 Keramik Trennscheibe (No.56705) 140x62mm Z46, 4 Rollen, 1 Tragetasche

Bezeichnung	kg	No.
PIPECUT TURBO 400 (230 V)	15,7	<b>1000001253</b>
PIPECUT TURBO 400 (110 V)	15,7	<b>1000001254</b>
Rohrklemmvorrichtung PIPECUT TURBO 250	8,6	<b>1000001365</b>

#### ZUBEHÖR

Bezeichnung	No.
Trennscheibe Diamant für Guss / SML	<b>56706</b>
Sägeblatt HM TCT Universal	<b>56704</b>
Sägeblatt Keramik für Edelstahl	<b>56705</b>
Sägeblatt Kunststoff	<b>56703</b>
Tragetasche für PIPECUT TURBO 250	<b>1300002655</b>
Tragetasche für PIPECUT TURBO 400	<b>1300002688</b>

