

915 – Ruční montážní válcovačka obvodových drážek

Rozsah: Ocel: 1 1/4" - 12"

Měď: 2" - 8"

Nerezová ocel: 1 1/4" - 6"

NIPO
TOOLS
PARTNER PROFESIONÁLŮ

Válcovačka poháněná klikou s ráčnovým mechanismem, určena k válcování drážek v ocelových a měděných trubkách. Ideální pro zhotovení nových, nebo renovaci stávajících drážek na již osazených trubkách, nenáročná na prostor - stačí pouze 9 cm.



Vlastnosti

- Vylehčené provedení - hmotnost pouze 10 kg.
- Pohon ruční ráčnou, možno použít i na již osazených trubkách.
- Snadná výměna rolen.
- Zabudovaná rukojeť.
- Jednoduché použití dorazu pro nastavení hloubky.
- Standardně se dodává se sadou rolen 2" až 6" pro ocel.

Standardní vybavení

- Jedna (1) sada rolen 2" - 6" na ocel.
- Klika s ráčnou.

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
88232	915 s rolnami 2" - 6"	10,5	1

Příslušenství

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
92437	Pro 915 - sada rolen 1 1/4" - 1 1/2"	1,0	1
93642	Pro 915 rolna přitlačná 2" - 6"	2,0	1
93757	Pro 915 rolna s drážkou 2" - 6"	2,0	1
92447	Pro 915 - sada rolen 4" - 6", řada 40	2,5	1
92442	Pro 915 - sada rolen 8" - 12", řada 10	2,0	1
92452	Pro 915 - sada rolen 2" - 8", měď	2,2	1
93497	Kufřík na 915	7,5	1

Tloušťka stěny trubky	Jmen. průměr palce	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
	Řada 10 - mm (palce)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Řada 40 - mm (palce)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)

Průměr trubky pro válcování drážek	Jmen. průměr v mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Vnější průměr mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Model č.	Stroj	Materiál				
915	Ruční	Ocel - tenkostěnná mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 až do maxima 5,4	Max. 4,5	DIN 2458 max. 5,4	
		Nerezová ocel mm	Použití do tloušťky stěny max. 4,5 mm			
		Použití sadu rolen	92437	Standardní vybavení / 93642 + 93757		92442
		Ocel - silnostěnná mm	Až do tloušťky stěny 7,1			
		Použití sadu rolen	92447			
		Měď	ISO 274 / EN 1057			
		Použití sadu rolen	92452			



NIPO
PARTNER PROFESIONÁLŮ